

各種スリーブ口径リスト

口径	ボイド管		VP管		VU管		鋼管		スパイラル管		ダイヤ	養生蓋ゴム径	
	外形(mm)	内形(mm)	外形(mm)	内形(mm)	外形(mm)	内形(mm)	外形(mm)	内形(mm)	外形(mm)	内形(mm)	外形(mm)	外形(mm) ボイド用	外形(mm) 実管用
50A	55	50	60	51	60	56	60.5	52.9	—	—	53.4	57(水色)	—
65A	—	—	76	67	76	71	76.3	67.9	—	—	64.9	67(水色)	—
75A	80	75	89	77	89	83	89.1	80.7	—	—	77.4	81.5(水色)	—
90A	96	90	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	97(水色)	—
100A	106	100	114	100	114	107	114.3	105.3	—	100	110.2	115(水色)	105(緑色)
125A	131	125	140	125	140	131	139.8	130.8	—	125	128.7	135(水色)	130(緑色)
150A	157	150	165	146	165	154	165.2	155.2	—	150	160.2	165(水色)	155(緑色)
175A	182	175	—	—	—	—	—	—	—	175	180.2	185(水色)	—
200A	208	200	216	194	216	202	216.3	204.7	—	200	204.2	215(水色)	205(緑色)
250A	259	250	267	240	267	250	267.4	254.2	—	250	253.8	—	260(緑色)
300A	311	300	318	286	318	298	318.5	304.7	—	300	305.7	—	310(緑色)

(注)メーカーにより多少寸法の誤差があります。

(株)エムアンドエム